

Beskrivningstext

Corkeen Play

Bakgrund

Det finns ännu ingen passande AMA-kod för Corkeen Play. Projektören får därmed välja en egen kod vid upprättande av förfrågningsunderlag.

Marköverbyggnader

Nedan följer ett exempel. Se fallskyddstabeller på www.corkeen.se för korrekta relationer mellan fallhöjder och tjocklekar på det stötdämpande underlaget.

Corkeen Play (välj egen beteckning)	
Corkeen Play Top Layer	15 mm
Corkeen Play Base Layer	xx mm
Makadam (4-8)	30 mm
Bärlager (16-32)	300 mm

Entreprenören ska i samråd med kontrollanten fortlöpande kontrollera att överbyggnadstjocklekar är rätt valda med hänsyn till förekommande jordarter i terrassen.

Markbeläggning av kork

Corkeen Play

Avser beteckning XX i omfattning enligt ritning YYY och översikt marköverbyggnader.

Gjutning utförs enligt leverantörens anvisningar. Beteckning XX ska vara typ Corkeen Play från Nordic Surface eller likvärdig. Mönsterläggning enligt detaljritning ZZZ. XX utförs med stötdämpande underlag för fallhöjd xx m enligt översikt marköverbyggnader.

Ytan ges ensidigt fall på minst 1 %.

Lekställningar ska vara säkerhetsbesiktigade innan gjutning får ske.

Återkom till Corkeen om ni har några frågor eller funderingar.